

IPC-HDBW4121FP-M-0280B

1.3Megapiksel HD Network vandal-proof Wedge Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "1.3Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.264 ve MJPEG çift kod çözücü mevcut
- 25/30fps@1.3M (1280 × 960)
- Akıllı Algılama mevcut
- WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC,
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm , 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED'leri Uzunluk 20m
- IP67, IK10, PoE

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW4121FP-M-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "1.3Megapiksel Progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1280 (H) '960 (V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.01Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Maks. IR LED Uzunluğu	20 metre
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR(120 dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleymesi	4 bölgeye kadar

IPC-HDBW4121FP-M-0280B

1.3Megapiksel HD Network vandal-proof Wedge Dome Kamera

Lens	
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm,6mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 (F1.8 / F2.0)
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H:72°(86°/46°)
Lens Tipi	Sabit lens
Montaj Tipi	Board-in
Video	
Sıkıştırma	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış : D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2: 720P (1-14 / 7fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711,AAC
Arayüz	Dahili Mikrofon
Akıllı Fonksiyonlar (Opsiyonel)	
Akıllı Algılama	Tripwire Saldırı Terk / Kayıp Sahne Değişirme Ses algılama Yüz algılama
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
WIFI	-

IPC-HDBW4121FP-M-0280B

1.3Megapiksel HD Network vandal-proof Wedge Dome Kamera

Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Maks. 128GB Micro SD
RS485	-
Alarm	-
PIR Sensör Grubu	-
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE,FCC,UL,EN50155
Güç	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 5 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C,% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Boyutlar	Φ106mm × 50.3mm
Net Ağırlık	0.35 KG

IPC-HDBW4121FP-M-0280B

1.3Megapiksel HD Network vandal-proof Wedge Dome Kamera

