

## EX-MP500 L30H

### Explosion Proof PTZ Infrared Kamera

#### Genel Özellikler



#### Teknik Özellikler

<b>Sertifika</b>	
Sertifika İşareti	ExdIIC T6 GB/DIP A20 TA, T6
Sertifika Numarası	CNEx14.0068
Standartlar	Q/320412 ZAF013-2013
<b>Mekanik</b>	
Housing	Paslanmaz çelik 304 veya 316L
IP	IP68
Kablo Diş Deliği	1 Adet G3 / 4 veya NPT3 / 4
Silecek	Mevcut
<b>Elektrik</b>	
Volтаж	AC85V~AC265V veya DC24V or AC24V
Güç	50W / 70W (termostatlı)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Sıcaklığı	-25 ile +60°C
Hava Basıncı	80Kpa'dan 106Kpa'ya
Bağıl Nem	≤% 95 (yoğunlaşma yok)
<b>Işık</b>	
Işık Mesafesi	100m
Işık Kontrolü	Mevcut

## EX-MP500 L30H

### Explosion Proof PTZ Infrared Kamera

<b>Pan &amp; Tilt</b>	
Yatay	360°
Yatay Hız	0.1-45°/s
Dikey	-90 ile +90°
Cruise Tarama	Mevcut
Keep Watch	Mevcut
Preset	64/128/255/300
Resume Fonksiyonu	Mevcut
Otomatik Cruise	Mevcut
Otomatik Tarama	Mevcut
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Exmor CMOS
Etkin Piksel	1944(H)x1092(V), 2Megapiksel
Min. Aydınlatma	Renk 0.05Lux/F1.6 B/W: 0.005Lux/F1.6
Shutter Zamanı	1/1 sn ~ 1 / 30.000 sn
Gündüz & Gece	Otomatik ICR
S / N Oranı	50dB'dan fazla
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	4.3-129mm, 30X optik
Diyafram Menzili	F1.6-F5
Görüş Açısı	54.1-3.2 derece (Geniş Tele)
Min. Çalışma Mesafesi	100mm-1000mm (Geniş Tele)
<b>Kontrol</b>	
Odak Modu	Otomatik / Manuel
Gain	Otomatik / Manuel
Beyaz Dengesi	Otomatik beyaz dengesi 1 / otomatik beyaz dengesi 2 / Manuel / otomatik
Parazit Azaltma	2D/3D
Özel Alan Maskeleymesi	24 alana kadar
Video	2D / 3D DNR, mirror, parlaklık, Kontrast, Netlik ayarlı
Dijital Zoom	X16

## EX-MP500 L30H

### Explosion Proof PTZ Infrared Kamera

Genel	
Kablo	entegre kablo
Boyutlar	530*280*396mm
Net Ağırlık	27kg
Mounted	duvar, direk
Duvar Desteđi	ZAZ610B

