

HCVR 4104 HE-S2

4 Kanal Tribrid 720P-Lite Mini 1U HDCVI DVR

Genel Özellikler



- HDCVI/Analog/IP Video çıkışı
- H.264 Çift Kodlama
- Tüm Kanal 720p Kayıt
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- Tüm Kanalları Senkronize Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- 4TB a kadar 1 SATA HDD Desteği, 2 adet USB2.0 Girişi
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Version 2.4
- Dahua PTZ Kamera ile 3D Akıllı Pozisyon Takibi
- Çoklu Network Görüntüleme : Web İzleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Teknik Özellikler

Model	HCVR4104HE-S2
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	4 kanal, BNC
Standart	analog:NTSC / PAL HDCVI: 720P HDCVI Kamera IP: Destek 2ch 1080P / 720P IP Kamera
Ses	
Giriş	4 channel, RCA
Çıkış	1 channel, RCA
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Ekran Bölünümü	1/4
Özel Alan Maskeleyme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)

HCVR 4104 HE-S2

4 Kanal Tribid 720P-Lite Mini 1U HDCVI DVR

OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme	
Kayıt		
Video be Ses Sıkıştırma	H.264/G.711	
Kayıt Oranı	Ana Akım	720P/960H/ D1(1~25/30fps)
Bit Oranı	96~4096Kb/s	
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma	
Kayıt Aralığı	1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn	
Video Algılama & Alarm		
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, video Push, e-posta, FTP, Anlık, Buzzer & Ekran ipuçları	
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran	
Alarm Giriş	4 kanal	
Relay Çıkış	3 Kanal	
Oynatma & Yedekleme		
Senkronize Oynatma	1/4	
Arama Modu	Zaman/ Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)	
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom	
Yedekleme Modu	USB Sürücü /Dahili Sata / Network	
Network		
Ethernet	RJ-45 port (10/100M)	
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P	
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Depolama		
Dahili HDD	4TB a kadar 1 SATA Girişi	
Yardımcı Arayüz		
USB Arayüz	2 ports(1 arka), USB2.0	
RS485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş	

HCVR 4104 HE-S2

4 Kanal Tribid 720P-Lite Mini 1U HDCVI DVR

Genel	
Güç	DC12V/1.5A
Güç Tüketimi	10W(HDD hariç)
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Boyutlar	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
Ağırlık	1.5KG (HDD hariç)