

HCVR 4108 HE-S2

8 Kanal Tribrid 720P-Lite Mini 1U HDCVI DVR

Genel Özellikler



- HDCVI/Analog/IP Video çıkış
- H.264 Çift Kodlama
- Tüm Kanal 720p Kilit
- Tüm Kanalları Senkronize Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- 4TB a kadar 1 SATA HDD Desteği, 2 adet USB2.0 Girişi
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Version 2.4
- Dahua PTZ Kamera ile 3D akıllı pozisyon takibi
- Çoklu network görüntüleme : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Teknik Özellikler

Model	HCVR4108HE-S2
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
IP Kamera Girişi	8 kanal, BNC
Ses	
Giriş	4 channel, RCA
Çıkış	1 channel, RCA
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Ekran Bölünümü	1/4/8/9
Özel Alan Maskeleyme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme

HCVR 4108 HE-S2

8 Kanal Tribid 720P-Lite Mini 1U HDCVI DVR

Kayıt		
Video be Ses Sıkıştırma		H.264/G.711
Kayıt Oranı	Ana Akım	1*720P(1~25/ 30fps)+7*(1~1 5fps)/960H/D1 (1~25/30fps)
	Alt Akım	CIF/QCIF(1~12/15fps)
Bit Oranı		96~4096Kb/s
Kayıt Modu		Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı		1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn
Video Algılama & Alarm		
Tetikleyici Olaylar		Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, video Push, e-posta, FTP, Anlık, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama		Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Alarm Giriş		8 kanal
Relay Çıkış		3 Kanal
Oynatma & Yedekleme		
Senkronize Oynatma		1/4
Arama Modu		Zaman/ Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları		Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu		USB Sürücü /Dahili Sata / Network
Network		
Ethernet		RJ-45 port (10/100M)
Network Fonksiyonları		HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi		128 Kullanıcı
Akıllı Telefon		iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama		
Dahili HDD		4TB a kadar 1 SATA Girişi
Yardımcı Arayüz		
USB Arayüz		2 ports(1 arka), USB2.0
RS485		PTZ Kontrolü için 1 Giriş
Genel		

HCVR 4108 HE-S2

8 Kanal Tribid 720P-Lite Mini 1U HDCVI DVR

Güç	DC12V/1.5A
Güç Tüketimi	10W(HDD hariç)
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Boyutlar	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
Ağırlık	1.5KG (HDD hariç)