

## IPC-HDBW2300RP-Z

### 3 Megapiksel Full HD Waterproof & Vandal-Proof Network Dome Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3" 3 Megapiksel CMOS
- H.264 & MJPEG çift-stream kodlama
- Max 20fps@3M(2048x1536)& 25/30fps@1080p (1920 x 1080)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- HD ve standard Çözünürlük Seçimi
- Çoklu Network izleme:Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 2.7~12mm Lens
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M, Akıllı IR
- IP66, IK10, PoE

#### Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 3Megapixel progresif scan Aptina CMOS
Efektif Piksel	2048(H)x1536(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 01Lux/F1.4, S/B: 0Lux/F1.4
S/N Oranı	50 dB'den çok
Video Çıkışı	-
Kamera Özellikleri	
Maks. IR LED Görüş Mesafesi	20m
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7mm~12mm
Maks. Aralık	F1.4
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H: 92°~ 28°
Lens Tipi	Motorize/ Sabit Iris

## IPC-HDBW2300RP-Z

### 3 Megapiksel Full HD Waterproof & Vandal-Proof Network Dome Kamera

Montaj Tipi	Board-in Type
<b>Video</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG
Çözünürlük	3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
<b>Frame Oranı</b>	
Ana Akış	3M(1 ~ 20fps)/1080P (1 ~ 25/30fps)
Alt Akış	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 56K ~ 6144Kbps
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma Arayüzü	-
Arayüz	-
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-fi	-
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone
<b>Arayüz</b>	
Bellek Yuvası	-
RS485	-
Alarm	-
PIR Sensör Aralığı	-
<b>Genel</b>	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<8.5W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, 95% RH daha az
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Boyutlar	φ122mm×89mm
Ağırlık	0.5kg