

IPC-HF81200EP

12 Megapixel Ultra HD Network Camera

Genel Özellikler



- 1/1.7" 12 Megapixel Progresif Tarama CMOS
- /H.264 / MJPEG
- Max 15fps@12MP(4000×3000)
- Defog, ROI, EIS
- Bulit-in Mic
- 100/1000M Base-T Ethernet

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 1.7 "12Megapiksel CMOS
Efektif Piksel	4000 (H) x3000 (V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Deklanşör Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 10000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.01Lux / F1.2, S / G: 0.001Lux / F1.2
S / N Oranı	50dB'dan fazla
Video Çıkışı	1 kanal BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Kamera Özellikleri	
Max. IR LED Uzunluğu	-
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3 boyutlu
Özel Alan Maskeleyme	4 bölgeye kadar
EIS	Mevcut

IPC-HF81200EP

12 Megapixel Ultra HD Network Camera

Ultra Defog (Anti Sis)		Mevcut
Akıllı Odaklama		ABF
Lens		
Dağı Türü		C / CS
Video		
Sıkıştırma		H.264 / MJPEG
Çözünürlük		12M (4000 × 3000) / 8M (3840 × 2160) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288)
Frame Oranı	Ana Akış	12M (1 ~ 15fps) / 8M / 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	1080P / 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı		H.264: 32Kbps ~ 16Mbps
İlgili Alan		4 bölgeye kadar
Ses		
Sıkıştırma		G.711a / G.711u / AAC
Arayüz		1/1 kanal Giriş / Çıkış (Dahili Mikrofon)
Akıllı Fonksiyon (Opsiyonel)		
Akıllı Algılama	Tripwire	
	Saldırı	
	Sahne değişimi	
	Kayıp / Terk Edildi	
	Ses algılama	
	Odaklamayı algıla	
	Yüz algılama	
Network		
Ethernet		RJ-45 (10/100 / 1000Base-T)
Kablosuz İnternet		-
Protokol		IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF		ONVIF, PSIA, CGI

IPC-HF81200EP

12 Megapixel Ultra HD Network Camera

Max. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon	IPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD, maksimum 128GB
RS485	1 bağlantı noktası
Alarm	2/1 kanal Giriş / Çıkış
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V / AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Max12W (ABF ve ICR)
Çalışma Ortamı	-30 ° C ~ + 60 ° C,% 95 RH'den az
Giriş Koruması	-
Boyutlar	74.1mm x 65.5mm x 135.4mm
Ağırlık	0.3Kg

