

# IPC-HF8331EP

## 3MP WDR Ultra-Smart Network Kamera

### Genel Özellikler



- 1/2.8" 3 Megapiksel progressif scan CMOS
- H.265/H.264/MJPEG çift codec desteği
- Akıllı 3 lü yayın desteği
- Maks 25/30fps@3MP(2048x1536)
- 140dB'e kadar Ultra WDR
- Ultra 3D DNR
- Ultra Defog, ROI, EIS
- Akıllı Fonksiyon
- ABF
- Bulit-in Mic

### Proje Ürünü

### Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 3Megapiksel CMOS
Efektif Piksel	2048(H)x1536(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux/F1.2(Renkli), 0.0005Lux/F1.2(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	1 kanal BNC□1.0Vp-p,75Ω□
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	-
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR(140dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
EIS	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Akıllı Focus	ABF
Lens	
Montaj Tipi	C/CS
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	3M(2048x1536)/1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288)
Frame Oranı	Ana Akış : 3M/1080P/720P(1~25/30fps)
	Alt Akış 1 : D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akış 2 : 1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 40K ~ 10Mbps

# IPC-HF8331EP

## 3MP WDR Ultra-Smart Network Kamera

ROI	4 Alana Kadar
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u
Arayüzü	1/1 kanal Giriş/Çıkış (Dahili Mikrofon)
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Akıllı Algılama	Tripwire, İhlal, Sahne değişikliği, Yüz Algılama, Ses Algılama, Terk / Eksik
Akıllı Fonksiyon	İnsan Sayma, Sıcaklık haritası
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Arayüz</b>	
Bellek Yuvası	Micro SD Maks 128GB
RS485	-
Alarm	2/1 Kanal Giriş/Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	-
<b>Genel</b>	
Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks 10W(ICR ve ABF açık, Motorize Lens)
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, <95%RH
Darbeye Dayanıklılık	-
Boyutlar	71.4mm×65.5mm×135.4mm
Ağırlık	0.58kg

