

IVSS7016DR

16 HDD Akıllı Video Gözetim Sunucusu

Genel Özellikler



- Intel Dört Çekirdekli İşlemci
- 16 Kanal Arka Uç Yüz Algılama (Opsiyonel)
- Önizleme ve Playback için 12MP'ye Kadar Çözünürlük
- 16 SAS/SATA HDDs, Hot-swap
- RAID 0/1/5/10
- Depolama Uzantısı için SAS3.0
- Yedek Güç

Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua IVSS7016DR Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Intel Dört Çekirdekli İşlemci
Bellek	16GB, 64GB'a kadar
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses	
İki Yönlü Konuşma	1 x 3.5mm ses girişi, 1 x 3.5mm ses çıkışı
Ekran	
Arayüz	3 HDMI (3840 x 2160'a kadar, Farklı Kaynak), 1 VGA (1920 x 1080'e kadar)
Çözünürlük	3840 x 2160 , 1920 x 1080 , 1366 x 768, 1024 x 1080
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P vb.
Kayıt Modu	Çizelge (Düzenli, Alarmlı)
Video Algılama ve Alarm	

IVSS7016DR

16 HDD Akıllı Video Gözetim Sunucusu

Tetikleyen Olaylar	Kayıt, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	8 Kanal
Takip Tetik Olayı	Zoom, Kayıt, Preset, Anlık Görüntü, Alarm vb.
Playback ve Yedekleme	
Arama Modu	Saat / Tarih, Etkinlik, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	AXIS, Panasonic, Sony
Network	
Arayüz	4 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
Ethernet Port	4 Ethernet Ports Ortak Çalışma veya 4 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Ports
Genişletme Arayüzü	Opsiyonel 4 Giga Fiber Optik Arayüz
Network Fonksiyonları	HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, IPv4, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Depolama	
Dahili HDD	16 SAS / SATA HDD, Her HDD için 10 TB'a kadar kapasite, Bağımsız HDD bracket, hot-swap
HDD Modu	Tek, Raid 0/1/5/10 (Kurumsal düzeyde HDD önerilir), Global HDD Yedekli mevcut
eSATA	1 eSATA Port
SAS	2 SAS3.0 Ports
Arayüz	
Ön Kısım	Hot-swap, 7-inch HD LCD (1920 × 1080 ,1280 × 1024)
USB	4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0)
RS232	PC İletişim için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Genel	
Güç Kaynağı	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Hot-swap, Yedekli

IVSS7016DR

16 HDD Akıllı Video Gözetim Sunucusu

Güç Tüketimi	<120W (HDD olmadan)
Fan	12 çift bilyalı rulmanlı fanlar, Hot-swap
Çevre Koşulları	Çalışma Koşulları: 0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F), 86 ~ 106kpa Dayanıklılık Koşulları: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
Boyutlar	3U, 485mm x 539.4mm x 133.2mm (19.1" x 21.24"x 5.2")
Net Ağırlık	17.45kg (HDD olmadan)
Kurulum	Standard 19-inch Rack-mounted
Sertifikalar	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1