

PFS4018-16P-250

16-Port PoE Switch

Genel Özellikler

- İki katmanlı network yönetimi PoE switch
- IEEE802.3af, IEEE802.3at standardı mevcut
- Network protokolünü destekleyen STP / RSTP mevcut
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab ve IEEE802.3X standartlarına uyumlu
- Tek tuşla kurtarma desteği IP adresi ve kullanıcı şifresi



Teknik Özellikler

Model	Dahua PFS4018-16P-250 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	2 * 10/100/1000 Baz-T 16 * 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)
PoE Güç Tüketimi	Her güç ≤30W Toplam ≤250W
PoE Protokolü	IEEE802.3af IEEE802.3at
Swich Kapasitesi	24.8G
Paket İletim Oranı	5.36Mpps
Çalışma Nemi	% 10-% 90
Güç Kaynağı	AC 100 ~ 240V
Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 2KV Diferansiyel Modu 1KV
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C
Net Ağırlık	2.69kg
Boyutlar	442mm x 124mm x 44.5mm
Hizmet Özellikleri	
Sistem	Kullanıcı adı / şifre: admin / admin IP Adresi: 192.168.1.200/24
PoE	250W
MAC Tablo	16K

PFS4018-16P-250

16-Port PoE Switch

VLAN	Port tabanlı VLAN 802.1Q Standart VLAN
Spanning Tree	STP RSTP
Port Toplama	Bağlantı toplama
Mirror	Birden çok port mirroring mevcut
Akış Kontrolü	Yarı basınçlı tip kontrollü yarı dubleks mevcut PAUSE çerçevesine dayalı tam dubleks mevcut
Multicast	IGMP Snooping
Güvenlik Özellikleri	Donanım, porta dayalı IP + MAC bağlamayı destekler IEEE802.1x port kimlik doğrulamasını destekleme
Sistem Bakımı	Yapılandırma dosyasını yükleme / indirmeyi destekleme Güncellenmiş paket yüklemeyi destekleme Sistem günlükleri mevcut
Network Yönetimi	WEB (http ve https protokolü)