

PFS4206-4P-120

4 Port PoE Yönetilebilir Switch

Genel Özellikler



- İki katmanlı PoE switch
- MAC otomatik çalışma ve yaşlandırma, MAC adres listesi kapasitesi 8K
- Özel hızlı halka ağı mevcut, iyileşme süresi $\leq 50ms$
- IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standart mevcut
- Endüstriyel geniş sıcaklık tasarım
- PoE Yönetimi

Teknik Özellikler

Model	Dahua DH-PFS4206-4P-120 Teknik Özellikleri
Ethernet Port	2*1000 Base-X(SFP) 1*10/100/1000 Base-T(Hi-PoE/PoE+/PoE) 3*10/100 Base-T (PoE+/PoE)
PoE Güç Tüketimi	Port 1, 2, 3 $\leq 30W$ Port4 $\leq 60W$ Total $\leq 120W$
PoE Protokolü	PoE (802.3af), PoE + (802.3at), Hi-PoE
Anahtarlama Kapasitesi	6.8Gbps
Paket İletim Oranı	4.91Mpps
Tampon Paket Belleği	1Mb
Uygulama Nem Oranı	10%~90%
Güç Kaynağı	DC48 ~ 57V
Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 4kV Diferansiyel Mod 2KV
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ 65 ° C
Net Ağırlık	480g

PFS4206-4P-120

4 Port PoE Yönetilebilir Switch

Boyutlar	150mm x 100mm x 30mm
Sistem Özellikleri	
Sistem	Kullanıcı adı / şifre: admin / (boş)
	IP Adresi: 192.168.1.110/24
PoE Bütçe	120W
MAC Tablosu Boyutu	8K
VLAN	802.1Q Standart VLAN
Mirroring	Birden fazla port mirroring
Akış Kontrolü	Yarı basınçlı tip kontrollü yarı dubleks mevcut
	PAUSE çerçevesine dayalı tam dubleks mevcut
Network Yönetimi	WEB, SNMP V1 / V2C
Network Dönüşümü	Privarte hızlı halka ağ, iyileşme süresi <= 50ms mevcut
	Kapsayan Ağaç, STP / RSTP mevcut
	Döngü Algılama mevcut
PoE Yönetimi	Enerji tüketimi için Poe desteği POE üzerinden IPC (kamera) yapılandırması aşırı güç tüketimi esnasında otomatik POE kapatma özelliği