

SD22204T-GN

2MP 4x PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.7" 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 4x optik zoom
- Üçlü akış kodlama mevcut
- WDR, Gündüz / Gece (ICR), Ultra DNR
- Maks. 25/30fps@1080P
- IVS
- PoE mevcut
- Maks. 100 ° / sn pan hızı
- IP66, IK10



Teknik Özellikler

Dahua SD22204T-GN Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	256M / 128M
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.05Lux@F1.6; B / W: 0.005Lux@F1.6
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 11mm
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	H: 112.5 ° ~ 30 °
Optik Zoom	4x

SD22204T-GN

2MP 4x PTZ Network Kamera

Netlik Ayarı		Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi		100mm ~ 1000mm
PTZ		
Pan / Tilt Aralığı		Pan: 0 ° ~ 355 °;Tilt: 0 ° ~ 90 °
Manuel Kontrol Hızı		Pan: 0.1 ° ~ 100 ° / sn;Tilt: 0.1 ° ~ 60 ° / sn
Ayarlanabilir Hız		Pan: 100 ° / s; Tilt: 60 ° / s
Presets		300
PTZ Modu		8 Tur, Otomatik Pan
Hız Ayarı		İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu
Eylem Durumu		Güç Kesintisinden Sonra Önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik Geri yükleme
PTZ Boşta İken		Belirtilen süre içinde herhangi bir komut yoksa Preset / Turu etkinleştirme
Protokol		DH-SD
Akıllı Fonsiyonlar		
Etkinlik Tetikleyici		Hareket algılama, Video kurcalama, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasa dışı erişim, Depolama anormallliği
Otomatik İzleme		-
IVS		Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar		Yüz tanıma
Video		
Sıkıştırma		H.264 + / H.264 / MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi		3'lü Akış
Çözünürlük		1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	Ana Akış	1080P / 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış 2	720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü		CBR / VBR
Bit Hızı		H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece		Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi		BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi		Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü		Otomatik / Manuel

SD22204T-GN

2MP 4x PTZ Network Kamera

Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
WiFi	-
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC 12V / 1.5A, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	10W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ122 (mm) x 89 (mm)
Net Ağırlık	0.66kg

SD22204T-GN

2MP 4x PTZ Network Kamera

