

SD6AE237F-HNI

2MP 37x Starlight IR PTZ Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/1.9" 2Megapiksel CMOS
- Güçlü 37x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps@1080P ve 50/60fps@720P
- Hi-PoE mevcut
- 200m'ye kadar IR mesafesi
- IP67, IK10



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua SD6AE237F-HNI Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.9" CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel
RAM / ROM	1024M / 64M
Tarama Sistemi	Progresif
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002 Lux@F1.5; 0Lux@F1.5 (IR)
S/N Oranı	56 dB'den fazla
IR Mesafesi	200m'ye (656ft) kadar mesafe
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	10
Lens	
Odak Uzunluğu	5.5mm ~ 206 mm'ye kadar
Maks. Aralık	F1.5 ~ F4.5
Görüş Açısı	H: 65.8° ~ 2.0°
Optik Zoom	37x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1500mm

SD6AE237F-HNI

2MP 37x Starlight IR PTZ Network Kamera

PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~ 240°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s
Preset Hızı	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan
Hız Ayarları	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız uyarlaması
Eylem Durumu	Daha sonra önceki PTZ'ye ve objektif durumuna otomatik olarak geri yükleme (güç kesintisi)
PTZ Boşta İken	Var olmadığında Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirin Belirtilen periyotta komut
Protokol	DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp, Yüz Tespiti
Video	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	
Ana Akım	1080P (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps)
Alt Akış1	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Alt Akış2	1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps
Gündüz Dece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel

SD6AE237F-HNI

2MP 37x Starlight IR PTZ Network Kamera

Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Özel Alan Maskeleymesi	24 bölgeye kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711mu / G.726 / AAC
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), Yerel PC için Anında kayıt, Micro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1

SD6AE237F-HNI

2MP 37x Starlight IR PTZ Network Kamera

Alarm I/O	7/2
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A ($\pm$ % 25), Hi-PoE
Güç Tüketimi	24W, 38W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ240 (mm) x 382 (mm)
Net Ağırlık	6.75kg