

## VTO2101E-P

### IP Villa Tipi Harici Kamera

#### Genel Özellikler



- HD CMOS kamera
- Çinko alaşımlı panel, IP65, IK10
- ICR Gece görüş ve Ses göstergesi
- Video ve Sesli mesajlaşma
- TCP / IP, SIP
- Sıva üstü



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua VTO2101E-P Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü Mikro İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX OS
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2MP CMOS
Odak Uzaklığı	2.8mm
Görüş Açısı	H: 100 °
Görüş Açısı Ayarı	Yatay: -45 ° ~ + 45 °
<b>Video</b>	
Video Sıkıştırma	H.264
Video Akışı	Çift akış
Gündüz Gece	Otomatik (ICR), 5m
BLC Modu	WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
OSD	Mevcut
<b>Ses</b>	
Ses Sıkıştırma	G.711
Ses Girişi	Çok yönlü mikrofon
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör

## VTO2101E-P

### IP Villa Tipi Harici Kamera

İki Yönlü Konuşma	Çift yönlü konuşma mevcut
Ses İşleme	Gürültü bastırma, Yankı giderme
<b>Operasyon Modu</b>	
Klavye	1 Mekanik Düğme
<b>Arayüz</b>	
Kapı Kontrolü	1
Alarm	1
RS485	1
<b>Network</b>	
Ethernet	10M / 100Mbps Kendinden uyarlamalı
Network Protokolü	TCP / IP, SIP
<b>Genel</b>	
Koruma Sertifikası	IP65, IK10
Tamper Switch	1
Tamper Vıda	Mevcut
Kurulum	Yüzey
Malzeme	Ön panel: çinko alaşımı Arka panel: alüminyum alaşımli Tutucu: alüminyum alaşımli
Güç	DC 12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Bekleme $\leq 2,5W$ , İş $\leq 7W$
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 60 ° C
Bağıl Nem	% 10 ~% 90 relatif nem
Boyutlar	163.0mm x 73.0mm x 54.5.0mm
Net Ağırlık	0.8kg

## VTO2101E-P

IP Villa Tipi Harici Kamera

