

## XVR5108 HE

### 8 Kanal Penta-brid 1080P-Lite Mini 1U Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- Dahili işlemci
- H.264 + / H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişleri mevcut
- Maks. 6/12/24 kanal IP kamera girişleri, her kanal 5MP'ye kadar yükselir.
- Maks. 24 / 48 / 96Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



#### Teknik Özellikler

Dahua XVR5108 HE Teknik Özellikleri	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ekran</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Bölünmüş Ekran	8Kanal: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, e-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Sabotaj ve Tanı
Alarm Girişi	8/8/16
Alarm Çıkışı	3
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	8Kanal: 1/4/9

## XVR5108 HE

### 8 Kanal Penta-brid 1080P-Lite Mini 1U Dijital Video Kaydedici

Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	1 SATA port, 8 TB'a kadar kapasite
eSATA	-
<b>Arayüz</b>	
USB	8 Kanal: 2 USB Ports (2 USB 2.0)
RS232	-
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
<b>Ses ve Görüntü</b>	
HDCVI Kamera Girişi	8 Kanal
IP Kamera Girişi	8 + 4 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	8 Kanal giriş, 1 Kanal çıkış, RCA
İki Yönlü Konuşma	Sesi tekrar kullanma (kanal 1) / çıkış, RCA
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Frame Oranı	Ana akış: 1080P (1 ~ 15fps) 1080N / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15fps)
Bit Hızı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Tamperleme), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
<b>Network</b>	

## XVR5108 HE

### 8 Kanal Penta-brid 1080P-Lite Mini 1U Dijital Video Kaydedici

Arayüz	8 Kanal: 1 RJ-45 Port (100M)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.42, CGI uyumlu
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V / 2A
Güç Tüketimi	<10W (HDD Olmadan)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm
Net Ağırlık	1,5kg (HDD olmadan)
Kurulum	Masaüstü kurulumu
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6 CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07

# XVR5108 HE

## 8 Kanal Penta-brid 1080P-Lite Mini 1U Dijital Video Kaydedici

