

iHCVR5104 HE-F

4 720P Mini 1U Yüz Algılama iDVR

Genel Özellikler



- 1 kanal Yüz tanıma, Anında çalma ve Yüz indeksi Oynatma
- 4 Kameraya kadar 1080p Real-Time Ön İzleme
- H.264 dual-stream kodlama
- 960H gerçek zamanlı kayıt
- HDMI / VGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- Tüm Kanalları Senkronize Oynatma, GRID Arayüz & Akıllı Arama
- Diğer IP Kameralarla Uyumluluk: DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, vb Videosec, Vivotek ve
- Okisan PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 4TB a kadar 1 SATA HDD Desteği, 2 adet USB2.0 Girişi
- Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Teknik Özellikler

Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	4 kanal, BNC
Standart	NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s)
Standart	HDCVI: 720P HDCVI Kamera IP: Destek 2ch 1080P / 720P IP Kamera
Ses	
Giriş	4 Kanal RCA
Çıkış	1 Kanal RCA
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA

iHCVR5104 HE-F

4 720P Mini 1U Yüz Algılama iDVR

Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Ekran Bölünümü	1/4
Özel Alan Maskeleme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	60H / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)
Kayıt Oranı	Ana Akım: 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Ekstra Akım: QCIF (1 ~ 25 / 30fps) / CIF (1 ~ 6 / 7fps)
Bit Oranı	48 ~ 3072Kb / sn
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Alarm Girişi	4 Kanal
Alarm Çıkışı	3 Kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize Oynatma	1/4
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Dahli Sata /Network
Network	
Ethernet	RJ-45 girişi (10/100M)

iHCVR5104 HE-F

4 720P Mini 1U Yüz Algılama iDVR

Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4 / IPv6 TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	4TB a kadar 1 SATA Girişi
Yardımcı Arayüz	
USB	2 Giriş (Biri Arkada), USB2.0
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş
Genel	
Güç	DC12V/2A
Güç Tüketimi	10W (HDD Hariç)
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	Mini 1U, 325mm×255mm×55mm
Ağırlık	1,5kg (HDD Hariç)

